GIDROPRESS24

Официальный российский производитель перерабатывающего оборудования.



Коммерческое предложение на поставку

Щит станции управления (ЩСУ)

+7(495)744-33-10 info@gidropress24.ru г. Подольск, ул. Шамотная, д. 6

https://gidropress24.ru

Характеристики

Наименование параметра:	Значение
Максимальное напряжение питания, В:	380
Частота тока, Гц:	50
Максимальный ток (до 250А):	80
Количество частотных преобразователей (ЧП), шт:	до 5
Мощность ЧП (до 250 кВт):	1,5-30
Количество подключаемых к каждому ЧП насосных агрегатов, включая резервные, шт:	3
Количество подключаемых к ЩСУ насосных и управляющих задвижками агрегатов, включая резервные, шт:	до 17
Номинальный ток АВР, А:	25-40
Длина экранированного кабеля до электродвигателей, м:	100
Момент затяжки клемм ЧП, Н х м:	0,5
Напряжение питания датчика давления, В:	+15
Тип датчика:	KPT-1A
Ток датчика, мА:	4-20
Габаритные размеры (без УВР), мм:	2000x2400x450
Габаритные размеры УВР, мм:	2000x1260x450

УСЛОВИЯ И ПОСТАВКА

Комплектность оборудования	- Щит станции управления (ЩСУ) – 1 шт - Руководство по эксплуатации – 1 шт - На выбор покупателя дополнительное оборудование и ЗИП
Условия оплаты	100%
Условия доставки	Самовывоз/транспортная компания
Тип оплаты	Безналичный расчет
Период поставки оборудования из наличия	***
Гарантия сделки	договор купли-продажи, 12 месяцев гарантии
Сумма и валюта сделки	0 рублей