



**Коммерческое предложение на поставку**

## **Щит собственных нужд (ЩСН)**

**+7(495)744-33-10**

**info@gidropress24.ru**

г. Подольск, ул. Шамотная, д. 6

**<https://gidropress24.ru>**

## Характеристики

Наименование параметров:	Значение параметров
Номинальное напряжение трехфазной питающей сети, В:	~380
Номинальный ток сборных шин, А:	до 3200
Допустимый ток термической стойкости сборных шин в течении 1 сек, кА:	до 50
Допустимый ток электродинамической стойкости сборных шин, кА:	до 150
Напряжения оперативного тока цепей управления, В:	=220, ~220
Габаритные размеры шкафов (ВхШхГ), мм:	2200х600(800)х600(800)
Тип системы заземления по ГОСТ50571.2:	TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96:	до IP54
Форма секционирования по ГОСТ 51321.1:	до 4b
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69:	УХЛ 4

## УСЛОВИЯ И ПОСТАВКА

Комплектность оборудования	- Щит собственных нужд (ЩСН) – 1 шт - Руководство по эксплуатации – 1 шт - На выбор покупателя дополнительное оборудование и ЗИП
Условия оплаты	100%
Условия доставки	Самовывоз/транспортная компания
Тип оплаты	Безналичный расчет
Период поставки оборудования из наличия	***
Гарантия сделки	договор купли-продажи, 12 месяцев гарантии
Сумма и валюта сделки	0 рублей