



Коммерческое предложение на поставку

Главный распределительный щит (ГРЩ)

+7(495)744-33-10

info@gidropress24.ru

г. Подольск, ул. Шамотная, д. 6

<https://gidropress24.ru>

Характеристики

Номинальное напряжение, В:	3/N ~ 380/220
Частота:	50 Гц
Номинальный ток ввода, А:	согласно схеме
Номинальный ток отходящих цепей, А:	согласно схеме
Номинальное напряжение изоляции, В:	1.000
Прочность при коротких замыканиях (номинальный ударный ток), кА, не более:	XX
Вид системы заземления:	TN-C-S, TN-C, TN-S
Класс защиты от поражения электрическим током:	I
Степень защиты по ГОСТ 14254-96:	IP30-IP55
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69:	УХЛ 4
Габаритные размеры, мм::	согласно компоновочному решению

УСЛОВИЯ И ПОСТАВКА

Комплектность оборудования	- Главный распределительный щит (ГРЩ) - 1 шт - Руководство по эксплуатации – 1 шт - На выбор покупателя дополнительное оборудование и ЗИП
Условия оплаты	100%
Условия доставки	Самовывоз/транспортная компания
Тип оплаты	Безналичный расчет
Период поставки оборудования из наличия	***
Гарантия сделки	договор купли-продажи, 12 месяцев гарантии
Сумма и валюта сделки	0 рублей