



Коммерческое предложение на поставку

Щит управления генератором

+7(495)744-33-10

info@gidropress24.ru

г. Подольск, ул. Шамотная, д. 6

<https://gidropress24.ru>

Характеристики

Напряжение питания щитка (от контролируемых вводов):	230 В, 50 Гц
Макс. допустимое напряжение (от контролируемых вводов):	350 В, 50 Гц
Напряжение питания щитка от встроенного АКБ:	DC 12V
Напряжение питания блока управления генератором:	DC 12V
Количество контролируемых вводов:	2
Максимальный коммутируемый ток контакторов КМ1-КМ2 (АС1/АС3):	28/18 А
Порог напряжения нижний для 2-х вводов (регул.), Пн:	150-210 В
Порог напряжения верхний для 2-х вводов, Пв:	270 В
Время задержки отключения нагрузки для нижнего порога (регул.), Твн:	1-15 с
Время задержки отключения нагрузки для верхнего порога, Твв:	0,3 с
При повышении напряжения более 300В происходит ускоренное отключение нагрузки, Та:	0,1 с
Время переключения, Тпер:	0,3 с
Время восстановления, Твос:	10 с
Время задержки запуска генератора (регул.), Тзз:	16-250 с
Кол-во попыток запуска генератора (регул.), Пз:	1-20
Пауза между попытками запуска генератора (регул.), Тпз:	5-250 с
Ограничение времени работы стартера (регул.), Тс:	1-30 с

Время холостого хода генератора после отключения нагрузки (охлаждение) (регул.), Тх:	60-400 с
Время импульса открытия воздушной заслонки, То:	1-20 с
Время импульса закрытия воздушной заслонки, Тз:	1-20 с
Время задержки закрытия воздушной заслонки, Твз:	1-250 с
Кол-во режимов работы привода воздушной заслонки, Рвз (регул.):	5
Степень защиты щита:	IP54
Габариты щита АВР (ШхВхГ):	225x360x155 мм
Габариты блока управления генератором (ШхВхГ):	120x75x30 мм
Комплектация данного оборудования::	Контроллер управления
Блок контакторов:	ЗУ стартового аккумулятора
Предохранители:	Клавиши аварийной остановки

УСЛОВИЯ И ПОСТАВКА

Комплектность оборудования	- Щит управления генератором – 1 шт - Руководство по эксплуатации – 1 шт - На выбор покупателя дополнительное оборудование и ЗИП
Условия оплаты	100%
Условия доставки	Самовывоз/транспортная компания
Тип оплаты	Безналичный расчет
Период поставки оборудования из наличия	***
Гарантия сделки	договор купли-продажи, 12 месяцев гарантии
Сумма и валюта сделки	0 ₺