



Коммерческое предложение на поставку

Щит управления котлом

+7(495)744-33-10

info@gidropress24.ru

г. Подольск, ул. Шамотная, д. 6

<https://gidropress24.ru>

Характеристики

Наименование:	Значение
Габаритные размеры щита ВхШхГ, мм :	700 x 500 x 250
Масса щита не более, кг:	30
Напряжение питания :	~380 В, 50 Гц
Потребляемая мощность:	Не более 15000 ВА
Дискретные входы:	Высоковольтные дискретные входы
4 :	Дискретные входы
Электромагнитные реле до 2А при напряжении не более 220 В, 50 Гц и $\cos\phi > 0,4$:	4
Аналоговые входы:	Термопреобразователь сопротивления ДТС035Л-50М
2:	Основные функции данного оборудования
Регулирование:	Контроль
Дистанционное управление механизмами котла:	Аварийная остановка котла при неполадках

УСЛОВИЯ И ПОСТАВКА

Комплектность оборудования	- Щит управления котлом – 1 шт - Руководство по эксплуатации – 1 шт - На выбор покупателя дополнительное оборудование и ЗИП
Условия оплаты	100%
Условия доставки	Самовывоз/транспортная компания
Тип оплаты	Безналичный расчет
Период поставки оборудования из наличия	***
Гарантия сделки	договор купли-продажи, 12 месяцев гарантии
Сумма и валюта сделки	0 ₺