



Коммерческое предложение на поставку

Шкаф управления котлом (ШУК)

+7(495)744-33-10

info@gidropress24.ru

г. Подольск, ул. Шамотная, д. 6

<https://gidropress24.ru>

Характеристики

Наименование параметра :	Величина
Напряжение питания (3-х фазный), В:	380 (+10 ...- 15 %) 50 Гц
Энергопотребление:	7,6
Коммутируемое номинальное напряжение релейных выходов, В:	~220
Коммутируемый ток релейных выходов, А:	2
Дискретные входные сигналы (220 В переменного тока фаза), В:	~220
Аналоговые входные сигналы (унифицированный сигнал 4-20 мА) :	от 4 до 20
Тип термочувствительного элемента :	Pt100
Длина экранированного кабеля подключения ионизационного электрода, не более, м:	20
Степень защиты по ГОСТ 14254-96:	IP54
Габариты устройства: высота x ширина x глубина:	500x400x270 мм
Температура окружающего воздуха, °С:	0÷70 С°
Масса, не более, кг:	12

УСЛОВИЯ И ПОСТАВКА

Комплектность оборудования	- Шкаф управления котлом (ШУК) – 1 шт - Руководство по эксплуатации – 1 шт - На выбор покупателя дополнительное оборудование и ЗИП
Условия оплаты	100%
Условия доставки	Самовывоз/транспортная компания
Тип оплаты	Безналичный расчет
Период поставки оборудования из наличия	***
Гарантия сделки	договор купли-продажи, 12 месяцев гарантии
Сумма и валюта сделки	0 ₺